




# LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.  
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza  
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.  
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h emergency version and presence/daylight detector version available. Electronic driver included.



## LUNA TONDO


## LUNA ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1928 lm	<b>104301.01</b>	2030 lm	<b>104302.01</b>
36W	400	48	3724 lm	<b>104303.01</b>	3910 lm	<b>104304.01</b>

### CON SENSORE DI PRESENZA - WITH PRESENCE DETECTOR

Tempo di attesa 90s. Soglia diurna 20lux  
Delay time 90sec. Daylight sensitivity 20lux

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1928 lm	<b>104309.01</b>	2030 lm	<b>104310.01</b>



## LUNA QUADRATO

## LUNA SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1840 lm	<b>104305.01</b>	1937 lm	<b>104306.01</b>
36W	400	48	3724 lm	<b>104307.01</b>	3920 lm	<b>104308.01</b>